

Способ применения

Содержимое флакона растворить в 5 литрах воды (20-35°C). Запрещено использовать дистиллированную и с высоким содержанием остаточного хлора воду. Рекомендуется полученную суспензию настаивать в течение 4-6 часов для увеличения численности микроорганизмов и эффективности препарата. Перед внесением тщательно перемешать. Для устранения органического засора с поверхности труб: залить 2,5 литра полученного раствора в сливное отверстие в месте засора.

Для профилактики органических засоров: промыть систему канализации горячей водой через сливные отверстия раковин, трапов, унитазов, ванн, душевых кабин. Залить один литр разведенного препарата в каждое сливное отверстие. Не рекомендуется пользоваться стоком 5-6 часов. Повторять раз в 2-4 месяца в зависимости от объема стоков.

Результат

Прочистка системы канализации частного домовладения. Сокращение и предупреждение отложений на трубах. Снижение патогенной микрофлоры в системе водоотведения и септике.

Не получили результат?

Данный препарат высокоэффективен при наличии отложений, так как борется по всей площади трубы и имеет пролонгированное действие, но не поможет с засором, полностью перекрывшим сток воды. В таких случаях необходимо провести механическую прочистку и после в целях профилактики использовать препарат Bionex Коттедж, который произведет доочистку трубы до ее основания по всей протяженности системы и будет предупреждать появление новых отложений.